



**【仕様】**

- 1)外形寸法 本図の通り
- 2)定格荷重 1000[kg]
- 3)揚程 4.0[m](チェーンブロック仕様)
- 4)操作方法 床上2点押ボタン
- 5)電源電圧 3相 200[V] 50/60[Hz]
- 6)巻上 電動1速 1.6[kW] 6.3/7.5m/min
- 7)横行 手動(ギヤード式)
- 8)昇降ピッチ 275[mm](5段階調節)
- 9)塗装 ウレタン系樹脂塗料  
塗装色 アイボリー

※過度なインチング・ブラッキングなどは故障の原因となるためお控え下さい。

**注意**

吊下げを利用した反転作業など重心位置が大きく移動する利用方法はお控え下さい

**注意**

フックを吊った状態での移動はフックを極力下まで降ろして安定した状態で行って下さい

**注意**

本製品はロックピンにて荷重を支える構造になっております  
クレーンで荷を吊った状態での柱昇降作業は絶対に行わないで下さい

不許複製

製作数	-	検認	g	設計	堀口
客先		日付	2025.4.30	画	第3角
装置名称	エキスパンドクレーン CFEZ-100 標準型	縮尺	1/20	A3	
図面名称	外形図	図面番号	CFEZ-100		
株式会社日向製作所					