



仕様

- 1) 外形寸法 本図の通り
- 2) 定格荷重 500kg
- 3) 揚程 3.0m
- 4) 操作方法 床上2点押ボタン
- 5) 電源電圧 3相 200V 50/60Hz
- 6) 巻上 電動1速(0.63/0.75kW) 7.2/8.5m/min
- 7) 横行 手動(ギヤード式)
- 8) 塗装 ウレタン系樹脂塗料  
塗装色 アイボリー

キャスターの組合せは下記の2通りあります  
いずれか1つを選んで下さい

1. 4輪全て自在キャスター
2. 自在、固定キャスター各2輪

いずれの場合も2輪はブレーキ付き

※ケーブル5M以上はプラグ繋ぎとなります

**注意** 吊下げを利用した反転作業など重心位置が大きく移動する利用方法は控え下さい

**注意** ワークを吊った状態での移動はワークを極力下まで降ろして安定した状態で行って下さい

不許複製

製作数		製作工号	
納期		検認	設計
立会検査	塗装	製図	K.M 写図
客先	殿	日付	H26.1.10 画法 第3角
装置名称	ジョイクレーン CFM-50標準型	縮尺	1/17 葉番
図面名称	外形図	図面番号	CFM-50

株式会社日向製作所